



climaVAIR pro VAIB1 multi

Multi Mural R32



VAIB1 Multi

Rango eficiencia energética A+++ - D

Características	Ud	VAIB1-050W205	VAIB1-055W205	VAIB1-060W205	VAIB1-070W205
Referencia		8000039366	8000039367	8000039368	8000039369
Cap. nom. refrigeración (mín.-máx.)	kW	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)
Potencia absorbida refriger. (mín.-máx.)	kW	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,50-2,50)	1,48 (0,50-2,50)
Cap. nom. calefacción (mín.-máx.)	kW	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)
Pot. absorbida calefacción (mín.-máx.)	kW	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)
SEER / SCOP (Medio)		6,5 / 4,0	6,7 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 4,0
Clasificación energética		A++ / A+			
Dimensiones ud. exterior (LxAxAI)	mm	822 x 352 x 550			
Peso Unidad Exterior	kg	32			
Potencia acústica ud. exterior	dB(A)	64			
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (900)			
Interconexión frigorífica	"	1/4 - 3/8			
Long. máxima tubería vertical / total	m	15 / 40			
Long. máxima a unidad interior	m	20			
Longitud pre-carga	m	10			

Combinaciones Multi-Split VAIB1

Conjunto	Combinación	Modelo set	Unidad exterior	Unidades interiores	
2x1	25+25	VAIB1-050W205	VAM1-050A2NO	VAIB1-025WNI	VAIB1-025WNI
	20+35	VAIB1-055W205		VAIB1-020WNI	VAIB1-035WNI
	25+35	VAIB1-060W205		VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI
	35+35	VAIB1-070W205		VAIB1-035WNI	VAIB1-035WNI

Accesorios VAIB1	Referencia	EUR
Filtro purificador de catequina para equipos murales (se necesitan 2 filtros por unidad interior)	0010045802	30

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)

